

NEON LED FLEX IP68

24 Volt 11x19 mm

RGB

Numer katalogowy

PO1119-RGB24V



Opis produktu

Profesjonalny, elastyczny, od góry wyokrąglony wąż LED do zastosowań zewnętrznych oraz podwodnych IP68. Zastosowano w niej specjalną powłokę polimerową (nie silikonową!) odporną na słoną wodę, promienie UV oraz nie sztywniejącą pod wpływem niskich temperatur. Dzięki nieprzeźroczystej powłoce nie są widoczne poszczególne diody LED. Świetnie sprawdza się w instalacjach napisów reklamowych, na jachtach, w basenach, oczkach wodnych, fontannach i łazienkach. Bezpieczne napięcie 24 Volt zapewnia bezpieczeństwo działania w każdym środowisku. Montaż taśmy zapewnia zestaw akcesoriów montażowych: szyny, zaślepki, trójniki, opaski i uchwyty.

Podano cenę za 1 metr bieżący.

Właściwości:

- ☐ Elastyczność
- ☐ Energooszczędność
- ☐ Niska temperatura pracy i bezpieczeństwo (24 Volt)
- ☐ Długa żywotność 50.000 – 80.000 godziny
- ☐ Liniowy i ciągły efekt światła
- ☐ Wodoszczelność IP68

Dane techniczne

- ☐ Wymiary: szerokość 11mm, wysokość 19mm
- ☐ Napięcie zasilania 24V DC (napięcie stałe)
- ☐ Pobór prądu : 0,5 A/metr 12-14 Watt/metr
- ☐ Ilość diód ☐ 60/metr SMD 5050 led chips
- ☐ Luminacja: 760 lm/metr
- ☐ Minimalny odcinek: 0,50 m
- ☐ Maksymalny odcinek: 20 m

□ Kolor: RGB

□ Kąt świecenia: 120°

□ Dopuszczalna temperatura otoczenia: -40°C -- +80°C

□ Temperatura obudowy w czasie pracy: 40°C -- 60°C

□ Typ podłoża: elastyczny polimer

□ Gwarancja 24 miesiące

Akcesoria:

□ Przewód zasilający

□ Aluminiowe lub PCV szyny i uchwyty montażowe

□ Złącza ze szpilkami, Trójniki, Końcówki węża, Termokurczliwe opaski, Kontrolery RGB i zasilacze