

## KARTA PRODUKTU

Model	PXYH52GM
Kąt świecenia	10, 30, 60, 90 120°
Źródło światła	LED 3 Watt 3000K, 6000K, RGB
Strumień światła	100lm/Watt przy barwie biały 6000K
Sterowanie	RGB kontroler
Żywotność	50 000 godzin
Napięcie zasilania	24 V DC 12VDC/AC
Maksymalny pobór mocy	3 Watt
Przewód zasilający	0,5m (2 x 0.75mm <sup>2</sup> )
Temperatura pracy	-20°C do +45°C
Wymiary	Φ52X65mm
Metoda mocowania	Błaszki rozorowe
Materiał	Stal nierdzewna 304, szkło hartowane
Klasa szczelności	IP68
Waga	0,50kg
Certyfikaty	CE, RoHs, ISO9001



Zdjęcia poglądowe:



Polned Sp. z o.o.  
ul. Falencka 7  
PL05-090 Janki

Tel. +48 22 4903434 +48 22 4903243  
Mobile +48 602 485548

[www.polned.pl](http://www.polned.pl)  
[info@polned.pl](mailto:info@polned.pl)

KRS 0000194593 VAT: 5220104537 REGON 012064522 Bank: Millennium 77 1160 2202 0000 0002 2350 4199