

Zasilacz 150 Watt/ 6,3A 24V wodoodporny IP67

Numer katalogowy

150-24



Opis produktu

Zakres napięcia wejściowego: 180-264VAC

Prąd rozruchowy: zimny start, 50A przy 230VAC

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 105% nominalnej mocy wyjściowej, typ: naprzemienne zał./wył. napięcia wyjściowego (automatyczny powrót po ustąpieniu przeciążenia)

Zabezpieczenie nadnapięciowe: 115%-135% nominalnej wartości napięcia wyjściowego

Wytrzymałość izolacji: WE/WY:3kVAC

Temperatura pracy: -30 ~ 70

Podłączenie: 2 przewody 18AWG (30cm)

dane techniczne

Typ zasilacza

Zastosowanie

Rodzaj zasilacza

Moc

Napięcie wyjściowe

Prąd wyjściowy

Napięcie zasilania

Klasa szczelności

Wymiary zewnętrzne

Zabezpieczenie

Masa

Temperatura pracy

Podłączenie elektryczne

Liczba wyjść

Seria

Sprawność

Właściwości zasilaczy/przetwornic

impulsowy

LED

stałonapięciowy

151,2W

24V DC

6,3A

180...305V AC, 254...431V DC

IP67

191x63x37mm

przeciążenie, przegrzanie, wzrost napięcia, zwarcie

740g

-25...65°C

przewody 600mm

1

LPV-150

89%

znamionowe parametry uzyskiwane przy pełnym obciążeniu